

Robimat GF 99 EC



Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau
Münchener Str. 20
D-91567 Herrieden
Telefon: 0 98 25 / 18-0
Fax: 0 98 25 / 18-155
E-Mail: info@sielaff.de
Internet: www.sielaff.com

Das Konzept: Der „Robimat 99“. Vielfalt ohne Grenzen !

Wie schon im Robimat 75 : Ein innovatives Liftsystem, eine vollflächige Glasfront und ein neues Beleuchtungssystem mit energiesparenden LED-Lichtleisten sehen nicht nur sehr einladend aus, sondern wecken Emotionen und verführen dadurch zum Kauf.

Die Erfahrung vieler Jahre sowie neueste Technik für Kühlung, Beleuchtung, Isolierung usw. sind in die Entwicklung geflossen. Nicht nur sein Design sondern sein Energiesparpotential sorgt für Furore. Niedrige Folge- und Unterhaltskosten sind ein Garant für seinen Erfolg.

Unser erklärtes Ziel ist es, die Bedürfnisse unserer Kunden optimal zu erfüllen, deshalb wurde das Layout in 2 Ausstattungsvarianten konzipiert.



Robimat GF 99 EC

MDB-Standard,
Preis inkl. 5 Ebenen à 8 Wahlen, 2 obere Ebenen schwenkbar,
LED-Beleuchtung, Produktausgabe beleuchtet, Werbeflächen an der Tür
und am Lift, Animationslauf des Lifts programmierbar, Isolierglasscheibe VSG,
Kassettenkühlung Klimaklasse N, Stationsdesign EC-Plus: Bedienmodul aus Edel-
stahl inkl. Sperrklappenschutz mit CES-Schloss und Türspaltabdeckung,

Robimat "GF 99 High Security "

wie Robimat 99 "EC", außerdem:
Schlagschutz "Antivandalismus"
mit 15 mm PET-G-Scheibe vor der Isolierglasscheibe,
Münz-Einwurfschieber und -Rückgabebrommel

Abbildung zeigt den Robimat GF 99 „EC“

Technik, die begeistert, wie schon im Robimat 75:

- ◆ Automatensteuerung in SMD – Technik mit Speicher in Flash-Technologie (Software-Upload ohne Eprom-Wechsel alternativ mit Programmierereinheit, Handheldcomputer, PC oder über Telemetrie-Anbindung)
- ◆ Kassettenkühlung für Klimaklasse N, 32°C; gezielte Kühlluftführung über alle Ebenen, dadurch geringer Temperatureinfluss beim Nachfüllen neuer Produkte
- ◆ 2-Türen-System für eine bessere Trennung von Kühlraum und Elektronik; 2. Tür ausziehbar = servicefreundlicher Zugang zu Steuerung und Creditsystemen
- ◆ Modularer Aufbau bietet Vorteile im Servicebereich und beim umweltfreundlichen Recycling
- ◆ Transport zum Aufstellplatz per Hubwagen ohne Palette
- ◆ Behindertengerechte Gestaltung des Einwurf- und Bedienbereichs
- ◆ Einheitliche Gehäusetiefe von 880 mm wie bei allen FS/SÜ sowie FK 280, FK 220.

Robimat GF 99 EC



Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau
Münchener Str. 20
D-91567 Herrieden
Telefon: 0 98 25 / 18-0
Fax: 0 98 25 / 18-155
E-Mail: info@sielaff.de
Internet: www.sielaff.com

Produktbereich – die Vorteile liegen auf der Hand

- ◆ **Standardlayout:** 5 Ebenen á je 4 Doppelauszüge (Ø 53 bis 66 mm), entspricht 40 Wahlen.
- ◆ Für Gebinde von 67 bis 85 mm Durchmesser bzw. Breiten steht ein weiterer Warenfach-Typ zur Auswahl:
1 Ebene = 6 Wahlen
- ◆ Auf einer Ebene ist immer nur 1 Warenfachtyp vertreten!
- ◆ Weitere Layouts optional möglich.
- ◆ 1. und 2. oberes Warenfach ca. 15° schwenkbar zur leichteren Befüllung; weitere optional möglich
- ◆ Produktänderungen (bei gängigen Artikeln) ohne Umrüstung möglich
- ◆ keine Motoren und Spiralen im Bereich der Warenfachauszüge
- ◆ Frontbügel für stabile Lagerung der Produkte und sichere Befüllung der Warenfächer auch im gekippten Zustand, klare Zuordnung von Anwahlnummer und Preis.
- ◆ Die Symbiose von LED-Beleuchtung, farbig verpackten Produkten und schwarzem Hintergrund lassen die Warenpräsentation optimal zur Geltung kommen.
- ◆ ergonomische Produktentnahme, vandalismusresistent und manipulationssicher durch Schleusenfunktion
- ◆ Lift-System: Warenkorb wird für eine sichere Produktübernahme zum Warenfach geschwenkt, weitestgehend erschütterungsfreier Transport.

Optionen :

- ◆ Spezialkühlung für eine lebensmittelgerechte Lagerung von frischen Produkten im kompletten Automaten (< +4°C) (in Vorbereitung)
- ◆ 3 weitere energiesparende, hellstrahlende LED-Lichtleisten für eine optimale Warenpräsentation
- ◆ 3 Direktwahltasten als Option
- ◆ Eigenbranding auf Wunsch möglich
- ◆ Weitere Optionen auf Anfrage (siehe Preisliste)



Liftsystem




Ausgabekarussell




Oberes Warenfach schwenkbar

Geräteausführung
Designvariante
Abmessungen (H x B x T, mm)
Gewicht ca.
Gehäusefarbe
Front/Türe
Bedienpanel
Anschluss- und Verbrauchswerte:


ROBIMAT 99
Grundgerät bzw. EC-Stations-Design
1.830 (1.915*) x 990 x 880 (*Höhe bei Auslieferung)
500 kg
tiefschwarz, RAL 9005
tiefschwarz, RAL 9005
tiefschwarz, RAL 9005, optional Edelstahl
Leistungsaufnahme 480 W
Spannung 230 V/ Frequenz 50 Hz/ Anschluss 16 A




Standardlayout 1
5 Ebenen, 40 Wahlen
z.B. Pet 0,5 l (360)



Layout 2
3 Ebenen, 38 Wahlen
z.B. 3 Ebenen Pet 0,5 l (216)
1 Ebene Dose 0,33 l (72)+ 1 Ebene 1,0 l (35)



Layout 3
8 Ebenen, 64 Wahlen
z.B. Dose 0,33 l (576)



Layout 4
4 Ebenen, 24 Wahlen
z.B. 0,7 l Glasflasche (140)