

Technische Informationen

Modellnummer

Schnittstelle

EUR-B901	BDV + MDB
EUR-A901c	Executive + MDB
EUR-F9x1	Einzel-/Vierpreis + MDB (x= variiert je nach Anschlussart)
EUR-G901	MDB

Auszahlröhren Euro: 0,50 / 0,10 / 0,05 / 0,20

Jede andere Auszahlkombination ist möglich (gegebenenfalls Röhren tauschen) und kann am Gerät eingestellt werden.

Stromversorgung (je nach Modellausführung)

Modellnummer

Schnittstelle

Betriebsspannung

EUR-B901	BDV + MDB	24V DC	0,275A
EUR-A901c	Executive + MDB	24V AC	0,275A
EUR-F901	Einzel-/Vierpreis + MDB	110 V AC	0,225A
EUR-F951	Einzel-/Vierpreis + MDB	24V AC	0,200A
EUR-F961	Einzel-/Vierpreis + MDB	230V AC	0,070A
EUR-G901	MDB	34V DC	0,080A

Betriebstemperaturbereich.....	-18° bis 65°	(Celsius)
Lagerungstemperatur.....	-30° bis 72°	(Celsius)
Relative Luftfeuchtigkeit.....	20% bis 98%	(nicht kondensierend)
Geräteabmessungen.....	Höhe:	ca. 379 mm
	(vom Boden bis Ende Geldrückgabehebel)	
	Breite:	ca. 139 mm
	Tiefe:	ca. 83 mm

Gerätgewicht mit Transportverpackung.....ca. 2,5 kg

Abmessungsbereich der Zahlungsmittel (Münzen)

Der Münzwechsler kann bis zu 32 verschiedene Münzsorten bzw. Münzmarken eines Durchmessers von 15,0 bis 33,5 mm und einer Dicke von 1,02 bis 3,10 mm verwenden und auf Gültigkeit überprüfen.

Leistungsmerkmale

Zusammenfassend zeichnet sich der Global € insbesondere durch nachstehende Eigenschaften aus:

- ✓ Der Global € Geldwechsler ist für den europäischen Markt konstruiert worden.
- ✓ Der Global € verfügt über ein neu entwickeltes und fortlaufend stabiles Prüfverfahren
- ✓ Er verfügt zusätzlich zur gewählten Schnittstelle über ein MDB-Interface, welches als Standard der Zukunft anzusehen ist.
- ✓ Ausgelegt für die Erkennung von Bi-Metall-Münzen
- ✓ Direkte Bedienung und Einstellung vor Ort am Gerät ohne zusätzliche Hardware
- ✓ **coinco-tools** als Diagnose- und Einstellwerkzeug
- ✓ Update der Euro-Daten und Software per Download möglich
- ✓ Spezielles Münzprüfverfahren für höchste Sicherheit
- ✓ Werkseigener Service
- ✓ Lebenslang kostenlose Euro - Update-Garantie

Stand Januar 2002



GLOBAL €

Anzeige von Fehlermeldungen und Betriebseinstellungen direkt am Display

Einfaches Ablesen des Tubeninhalts auch am Display

Einfach zu reinigen

Sehr hohe Auszahlungsgeschwindigkeit

Doppelt ausgeführte Kassenschachtüberwachung

Einfaches Wechseln der Tuben

4 Münztuben für großes Wechselgeldvolumen

Einfacher Zugriff auf die Tuben, da Türen als Tubenabdeckung

Vielseitig einstellbare Tubenbestände

Zwei Sensoren je Tube



FOR A CHANGING WORLD

