



EINWEG-LEERGUT

FÜR GROSSE VOLUMINA AUF KLEINSTEM RAUM

Kompakter Automat zur Rücknahme von
Einweg-Getränkeverpackungen
(PET-Flaschen / Dosen)

i-core S
60 DUO 



Das Konzept

Die i-core S 60 Duo ist die konsequente Weiterentwicklung der bewährten i-core S 60. Das System ist konzipiert für Aufstellorte mit eingeschränktem Platzangebot bei großem Annahmenvolumen an Einweggebinden. An beiden Annahmeköpfen können zeitgleich Dosen und PET-Flaschen abgegeben werden. Die Anordnung der Kompaktoren ermöglicht die DPG-konforme Vernichtung der Gebinde.

Bis zu drei Sammelbehälter, basierend auf den Abmessungen von 1/2 Europalette, können im Innenraum untergebracht werden. Die Entleerung des Geräts erfolgt wahlweise vorne oder hinten. Optional wird eine sortenreine Trennung durch Nachrüstung eines dritten Kompaktors ermöglicht. Entsprechend den räumlichen Gegebenheiten ist der Automat als freistehende oder als Einbau-Variante erhältlich.



Basisdaten:

Abmessungen (HxBxT) Stand-Alone-Variante	1.900 x 2.100 x 1.232 mm
Leergewicht	ca. 960 kg
Elektrik	3 N, 400 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	max. 1,3 KVA
Konformität	CE, GS
Temperatur	+10 °C bis +32 °C

- integrierte optische Meldesysteme
- DPG zertifiziert
- Annahmegeschwindigkeit: ca. 40 PET-Flaschen/Dosen pro Minute pro Eingabeeinheit

Kompaktoren:

- 2 Walzenkompaktoren für Dosen oder PET Flaschen

Entsorgung:

- 2 x halbe Europaletten mit Sammelkarton inkl. Palette (max. 950 mm hoch)
400 PET Flaschen/Karton oder 900 Dosen/Karton, kompaktiert und
1 x halbe Europalette mit Sammelkarton als Vorrat

Alternative:

- 1 x Europalette mit Sammelkarton inkl. Palette (max. 950 mm hoch)
800 PET-Flaschen oder 1.800 Dosen, kompaktiert und
1 x halbe Europalette mit Sammelkarton 400 PET-Flaschen oder 900 Dosen,
kompaktiert

Erkennung:

- Bildverarbeitung, Barcodeleser, DPG Erkennungs-Einheit, Waage, Betrugsschutz, Datensatzanzahl und Barcodespeicher unbegrenzt

Ausgabedaten:

- Thermodrucker mit Cutter für Bonrolle 330m Länge
- Grafikdisplay (150 mm x 75 mm)
- Schnittstellen wahlweise: Ethernet-LAN, ISDN, DSL
- interne Tastatur für Ausgabe von Marktdaten und Funktionstests

Optionen:

- Farbauswahl nach RAL
- Datenverwaltung
- Nachrüstung 3. Kompaktor f. PET/Dose
- Sortierung in 2 Fraktionen
- Entleerung vorne/hinten
- Rollcontainer
- Wandeinbau
- Rückwärtige Entleerung

Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau
Münchener Str. 20
D-91567 Herrieden
Telefon: 0 98 25 / 18-0
Fax: 0 98 25 / 18-155
E-Mail: info@sielaff.de
Internet: www.sielaff.com

Fragen Sie uns. Wir beraten Sie gerne und zeigen Ihnen auch die optimale Sonderausstattung für Ihren Aufstellplatz!

Irrtum und Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.